













PWM zesilovače

	<p>Zesilovač PWM mini jednonábový <u>Napájení</u>: 12÷24V DC <u>Vstup</u>: 1x PWM, 0÷napájení <u>Výstup</u>: 1 kanál max.12A <u>Výkon</u>: 144W na 12V, 288W na 24V</p>		<p>Zesilovač PWM jednonábový <u>Napájení</u>: 5÷24V DC <u>Vstup</u>: 1x PWM 0÷napájení <u>Výstup</u>: 1 kanál max.10A <u>Výkon</u>: 120W na 12V, 240W na 24V</p>
	<p>RGB zesilovač mini typ B <u>Napájení</u>: 12V DC <u>Vstup</u>: 3x PWM 0÷napájení <u>Výstup</u>: 3 kanály max.4A <u>Výkon</u>: 144W</p>		<p>Zesilovač PWM tříkanábový <u>Napájení</u>: 5÷24V DC <u>Vstup</u>: 3x PWM 0÷napájení <u>Výstup</u>: 3 kanály max.6A <u>Výkon</u>: 216W na 12V, 432W na 24V</p>
	<p>RGB zesilovač typ A <u>Napájení</u>: 12V÷24V DC <u>Vstup</u>: 3x PWM 0÷napájení <u>Výstup</u>: 3 kanály max.4A <u>Výkon</u>: 144W na 12V, 288W na 24V</p>		<p>Zesilovač PWM čtyřkanábový <u>Napájení</u>: 5÷24V DC <u>Vstup</u>: 4x PWM 0÷napájení <u>Výstup</u>: 4 kanály max.5A <u>Výkon</u>: 240W na 12V, 480W na 24V</p>

Převodníky řídicích signálů na PWM

	<p>Převodník 0-10V/PWM a 1-10V/PWM jednonábový <u>Napájení</u>: 12÷24V DC <u>Vstup</u>: signál 0÷10V (aktivní napěťová úroveň), 1-10V (proudová smyčka), PWM-10V, rezistor, push button <u>Výstup</u>: PWM 1 kanál max. 12A, rozsah 0÷100%</p>		<p>Převodník DALI/PWM jednonábový <u>Napájení</u>: 12÷24V DC <u>Vstup</u>: DALI, 1 adresa <u>Výstup</u>: 1x PWM kanál max. 12A, 1x signál 0-10V (aktivní napěťová úroveň), rozsah regulace 0,1÷100%</p>
	<p>Převodník DMX512/PWM jednonábový <u>Napájení</u>: 12÷24V DC <u>Vstup</u>: DMX512 <u>Výstup</u>: 1x PWM kanál max. 10A, rozsah regulace 0÷100%</p>		<p>Převodník DALI/PWM tříkanábový <u>Napájení</u>: 12÷24V DC <u>Vstup</u>: DALI, 3 adresy <u>Výstup</u>: 3x PWM kanál max. 6A, rozsah regulace 0,1÷100%</p>
	<p>Převodník DMX512/PWM čtyřkanábový <u>Napájení</u>: 5÷24V DC <u>Vstup</u>: DMX512 <u>Výstup</u>: PWM 4 kanály po max.6A, 256 úrovní na kanál, rozsah 0÷100%, konektory XLR-3, RJ45, svorkovnice</p>		<p>Převodník DALI/PWM čtyřkanábový <u>Napájení</u>: 90÷305V AC <u>Vstup</u>: DALI, 4 adresy, push dim <u>Výstup</u>: 4x PWM signál otevřený kolektor, volitelná aktivní část PWM a převodní charakteristika, regulace 1÷100%, ON/OFF relé 240Vac/8A (aktivní s DIM1), kompatibilní s říditelnými zdroji Mean Well 3in1</p>